

ALLER - Task - Tâche #1300

Création d'une fonction évaluation() dans ExerciceAller

01/04/2011 10:39 - Philippe Cadaugade

Statut:	Fixed - Corrigé - Implémenté	Début:	01/04/2011
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Philippe Cadaugade	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Version 5.0		
Description			
Son rôle est d'unifier dans les différents exercices les têtes à afficher en fonction du "degré de réussite"			

Historique

#1 - 01/04/2011 10:47 - Philippe Cadaugade

- Statut changé de New - Nouveau à Fixed - Corrigé - Implémenté
- Assigné à mis à Philippe Cadaugade
- Version cible mis à Version 5.0
- % réalisé changé de 0 à 100

Finalement, alors que nous avons parlé avec JL de faire une fonction spécifique, il m'a semblé plus pertinent d'utiliser une fonction qui existe déjà : afficheNbReponsesJustes(); elle mettait déjà à jour le numérateur, c'est à elle que j'ai confié l'émission du signal capté par affichEtatTete(); J'ai donc ajouté 2 nouvelles images (provisoires) pour en avoir 4 (bien, assezbien, assezraté, raté) et le signal émis commande laquelle sera affichée : pour l'instant c'est 0% à 30% réponses justes -> raté, 30% à 50% réponses justes -> assezraté, 50% à 80% réponses justes -> assezbien et bien au-delà mais on appellera ça de l'OpenSeuil : c'est ouvert à la discussion !!

#2 - 01/04/2011 10:49 - Philippe Cadaugade

J'ai dû au passage donner une valeur à l'attribut m_nbTotalQuestions; j'ai utilisé la fonction majLblDenominateur() pour ça