

## abuledu-monecoleadistance - Feature - Fonctionnalité #1763

### supprimer préventivement toute clé ssh du known\_hosts (et équivalent)

03/11/2011 00:47 - Eric Seigne

<b>Statut:</b>	Fixed - Corrigé - Implémenté	<b>Début:</b>	03/11/2011
<b>Priorité:</b>	Normale	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Eric Seigne	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	4.00 heures
<b>Version cible:</b>	Version 2.0		
<b>Description</b>			
Pour éviter les pb du genre des enseignants de l'école Aristide Briand (ils ont l'ancienne clé ssh du serveur 9.08 dans leur trousseau) il faudrait supprimer la vieille clé avant de se connecter ...			

#### Révisions associées

##### Révision d30f3aec - 03/11/2011 00:14 - Eric Seigne

fix #1763 supprime la cle du serveur avant le 1er ssh

##### Révision 6541610c - 03/11/2011 00:17 - Eric Seigne

fix #1763 pour mac: supprime la cle du serveur avant le 1er ssh

#### Historique

##### #1 - 03/11/2011 01:00 - Eric Seigne

La commande à lancer

```
ssh-keygen -R aristidebriand.pessac.dyn.abuledu.net
```

Pour windows (putty) je ne sais pas encore ...

##### #2 - 03/11/2011 09:00 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit commit:[eric.seigne@ryxeo.com-20111103001429-4ajyha2kw596et3v](https://commit.ryxeo.com/eric.seigne@ryxeo.com-20111103001429-4ajyha2kw596et3v).