

## [old] Calculs - Bug #219

### L'aide ne s'affiche pas

14/04/2010 14:34 - Jean-Louis Frucot

<b>Statut:</b>	New - Nouveau	<b>Début:</b>	15/03/2008
<b>Priorité:</b>	Normale	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>			
<b>Description</b>			
L'aide se lance depuis l'éditeur mais pas depuis l'interface principale			
On obtient ce message			
couldn't execute "./runbrowser": no such file or directory couldn't execute "./runbrowser": no such file or directory while executing "exec ./runbrowser ./aide.html & " invoked from within ".#menu.#menu#aide invoke active" ("uplevel" body line 1) invoked from within "uplevel #0 [list \$w invoke active]" (procedure "tk::MenuInvoke" line 50) invoked from within "tk::MenuInvoke .#menu.#menu#aide 1" (command bound to event)			
Hervé B			

### Historique

#### #1 - 08/05/2018 01:15 - Xavier Delatour

Le problème se produit avec Calcul\_en\_arbre.tcl. La ligne qui échoue est la ligne 143.

```
button .frame_down.aide -text [mc "Aide"] -foreground green -command "exec $progaide file:${basedir}/aide1.html#carbre &"
```

Il faudrait écrire :

```
button .frame_down.aide -text [mc "Aide"] -foreground green -command "exec sensible-browser file:${basedir}/aide1.html#carbre &"
```

La variable progaide est définie dans le fichier path.tcl, elle vaut runbrowser pour les systèmes Linux. L'intérêt de sensible-browser c'est d'utiliser le navigateur défini par défaut par l'utilisateur.