

[old] Calculs - Bug #219

L'aide ne s'affiche pas

14/04/2010 14:34 - Jean-Louis Frucot

Statut:	New - Nouveau	Début:	15/03/2008
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:			
Description L'aide se lance depuis l'éditeur mais pas depuis l'interface principale On obtient ce message couldn't execute "./runbrowser": no such file or directory couldn't execute "./runbrowser": no such file or directory while executing "exec ./runbrowser ./aide.html & " invoked from within ".#menu.#menu#aide invoke active" ("uplevel" body line 1) invoked from within "uplevel #0 [list \$w invoke active]" (procedure "tk::MenuInvoke" line 50) invoked from within "tk::MenuInvoke .#menu.#menu#aide 1" (command bound to event) Hervé B			

Historique

#1 - 08/05/2018 01:15 - Xavier Delatour

Le problème se produit avec Calcul_en_arbre.tcl. La ligne qui échoue est la ligne 143.

```
button .frame_down.aide -text [mc "Aide"] -foreground green -command "exec $progaide file:${basedir}/aide1.html#carbre &"
```

Il faudrait écrire :

```
button .frame_down.aide -text [mc "Aide"] -foreground green -command "exec sensible-browser file:${basedir}/aide1.html#carbre &"
```

La variable progaide est définie dans le fichier path.tcl, elle vaut runbrowser pour les systèmes Linux. L'intérêt de sensible-browser c'est d'utiliser le navigateur défini par défaut par l'utilisateur.