

Rendre l'ISO bootable depuis GRUB2

05/10/2012 21:31 - Eric Seigne

Statut:	Assigned - En cours	Début:	05/10/2012
Priorité:	Haute	Echéance:	
Assigné à:	Eric Seigne	% réalisé:	90%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:			
Description C'est pas super compliqué mais il y a un piège: il faut ajouter le paquet lupin-casper dans le chroot avant de rebuild l'image, il a ce qu'il faut pour trouver les images iso à monter en loopback ! <code>apt-get install lupin-casper</code>			

Historique

#1 - 05/10/2012 21:34 - Eric Seigne

- % réalisé changé de 0 à 90

```
menuentry "Nouva Linux - Systeme de reinstallation (11.08.1)" {
    insmod loopback
    insmod iso9660
    set isofile="/rescue-cd-64-11.08.1h.iso"
    loopback loop (hd0,1)$isofile
    echo 'Chargement du noyau Linux ...'
    linux (loop)/casper/vmlinuz locale=fr_FR bootkbd=fr console-setup/layoutcode=fr iso-scan/filename=$isofile
    boot=casper file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed no
    prompt quiet splash --
    echo 'Chargement du disque mémoire initial ...'
    initrd (loop)/casper/initrd.lz
}
```