

## Mulot - Bug #3968

### AbstractExercise::~AbstractExercise() SegFault

14/11/2014 16:39 - Icham Sirat

<b>Statut:</b>	Fixed - Corrigé - Implémenté	<b>Début:</b>	14/11/2014
<b>Priorité:</b>	Normale	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Icham Sirat	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	1.00 heure
<b>Version cible:</b>	version-1.1		
<b>Description</b> Reproduction : <ul style="list-style-type: none"><li>- Lancer un exercice</li><li>- Demander l'aide</li><li>- Quitter (avec la télécommande)</li></ul> La variable *m_messageBox prend un deleteLater() même si elle est différente de 0... Cherchez pourquoi ?!			

### Historique

#### #1 - 14/11/2014 17:14 - Icham Sirat

- % réalisé changé de 0 à 100

AbulEduMessageBoxV1 a un parametre dans le constructeur qui permet de définir son comportement à la fermeture (close ou hide).

Suffit de choisir close et de ne plus se soucier de sa destruction =)

#### #2 - 14/11/2014 17:38 - Icham Sirat

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté

Fixed revno 481