

horizon-webadmin - Task - Tâche #1686

Modification du aesd.conf pour gestion des spécificités locales

29/09/2011 18:16 - Eric Seigne

Statut:	Fixed - Corrigé - Implémenté	Début:	29/09/2011
Priorité:	Paquets	Echéance:	
Assigné à:	Eric Seigne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	11.08		
Description			
<p>Dans le cas de l'intégration de ProxyEPN nous avons besoins de lancer les HST depuis ProxyEPN -> de ce fait ProxyEPN doit être lancé par AESD -> de ce fait il faut modifier aesd.conf ... ce qui n'est pas terrible.</p> <p>Ajout d'une seule ligne dans aesd.conf pour avoir un possible fichier local que l'admin local gère à sa manière (comme les autres fichiers .local)</p> <pre>Include /etc/apache2/aesd.conf.local</pre> <p>ATTENTION: comme le fichier est dans /etc je pense que deb* va créer un .dpkg-new ou -dist !!!! cf et à vérifier les autres /etc/init.d/postfix.dpkg-dist</p>			

Historique

#1 - 17/10/2011 23:43 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté

- % réalisé changé de 0 à 100

C'est fait dans le paquet 11.08.23 mais je ne suis pas certain que ça soit réellement pris en compte du fait que c'est un fichier /etc debian/debuild devrait le considérer comme un conffiles et donc ne pas écraser l'ancien par le nouveau. Si c'est le cas il faudra effectivement vérifier que ce pb n'est pas plus général mais surtout déplacer ça dans un default-settings (soit paquet, soit arbo).

#2 - 17/10/2011 23:54 - Eric Seigne

C'est bon, validé sur serveur en prod, le fichier est bien écrasé, ça semble se passer dans le postinst (ou autre) mais en tout cas le aesd.conf est bien comme il devrait être à la fin de la mise à jour.